Technische Standardteile

SCHICHT-WERK · ADDITIVE FERTIGUNG · KATALOG FÜR BETRIEBE · STAND 2026-11-09 · 39 TEILE

office@schicht-werk.eu
www.schicht-werk.eu/katalog/

Technische Standardteile als Eigenkonstruktion: gefertigt nach Anfrage, ohne Lagerhaltung. Bestellbar wird ein Teil erst mit gedrucktem und gemessenem Muster; bis dahin erhalten Sie ein Angebot nach Prüfung. Druckdateien werden nicht herausgegeben. Preise: Angebot nach Prüfung — Preis je Stück nach Stückzahl, gewerblich netto zzgl. USt. Toleranzen nach AGB. Fertigung auf Abruf ohne Lagerhaltung: www.schicht-werk.eu/abruf.html

Halter

Rohre, Leitungen, Platinen, Module und Geräte sicher an Wand, Rahmen und Schiene.

ST-0101 — Konstruktion — Testdruck offen

Rohrschelle, einseitig verschraubt

Bügel in Omega-Form für Rundrohre und Leitungen an Wand oder Rahmen: das Rohr liegt an, der Bügel umfasst es mit Spiel, eine Lasche nimmt die Schraube auf.

Maße Rohr Ø 10–60 mm **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Rohrdurchmesser	25 mm	10–60
Breite	20 mm	12–40
Wandstärke	4 mm	3–6
Spiel	0,4 mm	0,2–1
Laschenlänge	14 mm	10–25
Schraubloch	5 mm	3,5–6,5

Nicht für tragende oder sicherheitsrelevante Anwendungen ohne eigene Prüfung am Einbauort.

ST-0102 — Konstruktion — Testdruck offen

Schlauch- und Leitungsclip mit Klemmöffnung

Offener Ring auf einem Fuß: die Leitung wird durch die verengte Öffnung gedrückt und rastet ein; zwei Schraublöcher außerhalb des Rings.

Maße Leitung Ø 6–25 mm **Werkstoff** PETG (TPU 95A) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Leitungsdurchmesser	12 mm	6–25
Breite	12 mm	8–25
Wandstärke	2,5 mm	2–4
Öffnung (Anteil von Ø)	0,8	0,7–0,9
Fußlänge	40 mm	24–70
Schraubloch	4 mm	3–5

Nicht für tragende oder sicherheitsrelevante Anwendungen ohne eigene Prüfung am Einbauort.

ST-0103 Konstruktion — Testdruck offen

Halteplatte für Platinen und Sensoren

Grundplatte mit vier Abstandsdomen im Lochabstand der Platine; Bohrung im Dom zum direkten Verschrauben oder für eine Einschmelzmutter, zwei Befestigungslöcher.

Maße Lochbild 20 × 15 bis 150 × 100 mm **Werkstoff** PETG (ASA, PLA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Lochabstand x	50 mm	20–150
Lochabstand y	30 mm	15–100
Rand	8 mm	6–15
Plattenstärke	3 mm	2–5
Domdurchmesser	7 mm	6–10
Domhöhe	6 mm	3–15
Bohrung im Dom	2,6 mm	2,5–4,2
Befestigungsloch	4 mm	3–5

Nicht für tragende oder sicherheitsrelevante Anwendungen ohne eigene Prüfung am Einbauort.

hutschienentraeger-5te Konstruktion — Testdruck offen

Beschriftungsträger TS35, 5 TE

Aufsteckbarer Beschriftungsträger für Hutschiene TS35, fünf Teilungseinheiten; Text aus dem Kabelbuch.

Maße 5 TE **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

montagesystem Konstruktion — Testdruck offen

Montagesystem: Schiene mit Haken, Haltern und Kabelführung

Eine Schnittstelle für alles: Schwalbenschwanzschiene (Raster 30 mm), darauf Haken in drei Größen, Doppelhaken, Kabel- und Schlauchhalter, Kabelkanal und Steckerhalter. Dazu Klemmteile für Glas 6, 8 oder 10 mm ohne Bohren. Kein PLA: innen PETG, außen ASA. Verkauf erst nach abgeschlossener Belastungsprüfung.

Maße Schwalbenschwanz 16/22 × 6 mm, Raster 30 mm **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

geraetehalter Konstruktion — Testdruck offen

Gerätehalter für die Lochwand

Ablage oder Rundhalter aus dem Wandwerk für Werkzeug, Spulen und kleine Geräte — Rastermaß wählen, Breite und Arm eintragen.

Maße nach Raster **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

gitterplatte Konstruktion — Testdruck offen

Lochplatte und Halter

Platte mit eigenem Raster; Haken und Halter dazu — maßkompatibel zu verbreiteten Lochwänden, eigenes System.

Maße nach Maß **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

EK-0021 Konstruktion — Testdruck offen

Halter für Relais- und Schaltmodule

Hutschienen-Adapter (35 mm) und Wandhalter für kompakte Relais-, Mess- und Schaltmodule aus der Haustechnik; Aufnahme nach Modulmaß, Kabelzugentlastung, Beschriftungsfeld. Satz zu 5 Stück.

Maße Aufnahme 40–55 mm **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

EK-0022 Konstruktion — Testdruck offen

Halter für Netzteile und Netzwerkgeräte

Untertisch- und Wandhalter für Steckernetzteile, Router, Switches und Mehrfachsteckdosen; Maße nach Gerät, Lüftungsschlitze frei, Schraub- oder Klebemontage.

Maße Gerät bis 200 × 120 mm **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

Adapter

Übergänge zwischen Durchmessern, Rahmengrößen und Bohrungen.

ST-0104 Konstruktion — Testdruck offen

Absaugadapter rund auf rund

Zwei Steckmuffen für verschiedene Stutzendurchmesser, verbunden durch einen Übergangskonus — für Werkstattabsaugung, Lüftung und Staubsauger.

Maße Stutzen Ø 20–120 mm **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Stutzen 1 außen	58 mm	20–120
Stutzen 2 außen	35 mm	20–120
Muffenlänge 1	30 mm	15–60
Muffenlänge 2	30 mm	15–60
Konuslänge	25 mm	10–80
Wandstärke	2,4 mm	1,6–4
Spiel	0,6 mm	0,3–1,2

Keine Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche; Erdung und Ableitfähigkeit sind nicht gegeben.

ST-0105 Konstruktion — Testdruck offen

Lüfteradapterplatte für zwei Rahmengrößen

Platte der größeren Rahmengröße mit beiden Lochbildern und der Luftöffnung des kleineren Lüfters — z. B. 80 auf 120 mm in Gehäusen und Schaltschränken.

Maße Rahmen 60–140 mm **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Norm Übliche Lochabstände: 60 → 50, 80 → 71,5, 92 → 82,5, 120 → 105, 140 → 124,5 mm

Parameter	Standard	Bereich
Lüfter klein	80 mm	60–140
Lüfter groß	120 mm	80–140
Lochabstand klein	71,5 mm	50–124,5
Lochabstand groß	105 mm	71,5–124,5
Plattenstärke	4 mm	3–6
Steg zur Öffnung	2 mm	1–4
Schraubloch	4,4 mm	3,4–4,6

Nicht für tragende oder sicherheitsrelevante Anwendungen ohne eigene Prüfung am Einbauort.

ST-0106 Konstruktion — Testdruck offen

Reduzierhülse für Bohrungen und Wellen

Hülse mit Bund: außen passt sie in die größere Bohrung, innen nimmt sie die kleinere Welle, den Stift oder die Achse auf.

Maße Innen Ø 3–30 mm **Werkstoff** PETG (PA-CF) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Innendurchmesser	8 mm	3–30
Außendurchmesser	12 mm	6–40
Länge	15 mm	5–60
Bunddurchmesser	16 mm	6–50
Bundhöhe (0 = ohne)	2 mm	0–5
Spiel innen	0,2 mm	0,1–0,5

Kein Gleitlager unter Last; Passung am Muster prüfen.

Gehäuse und Abdeckungen

Kleingehäuse, Sensorgehäuse, Lüftungsgitter und Hüllen nach Maß.

ST-0107 Konstruktion — Testdruck offen

Kleingehäuse mit Schraubdeckel und Wandlaschen

Unterteil mit Eckdomen und zwei Laschen, Deckel mit Durchgangslöchern — für Elektronik, Sensorik und Kleinsteuerungen in trockenen Räumen.

Maße innen 30 × 25 × 15 bis 150 × 100 × 80 mm **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Innenlänge	60 mm	30–150
Innenbreite	40 mm	25–100
Innenhöhe	25 mm	15–80
Wandstärke	2,4 mm	2–4
Bodenstärke	2,4 mm	2–4
Deckelstärke	2,4 mm	2–4
Domdurchmesser	7 mm	6–10
Bohrung im Dom	2,6 mm	2,5–4,2
Durchgang im Deckel	3,4 mm	3,2–4,5
Laschenbreite	12 mm	10–18
Befestigungsloch	4 mm	3–5

Keine Schutzart nach EN 60529 zugesichert; nicht für Netzspannung ohne Prüfung durch eine Elektrofachkraft.

ST-0108 Konstruktion — Testdruck offen

Sensorgehäuse mit Lüftungsschlitzen

Wandgehäuse mit offener Rückseite und Schlitzen in beiden Seitenwänden, damit Raumluft den Sensor erreicht; zwei Laschen zum Schrauben.

Maße innen 25 × 25 × 15 bis 120 × 120 × 60 mm **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Innenlänge	50 mm	25–120
Innenbreite	50 mm	25–120
Innenhöhe	20 mm	15–60
Wandstärke	2 mm	1,6–3
Anzahl Schlitze	5	2–10
Schlitzbreite	1,6 mm	1,2–3
Laschenbreite	12 mm	10–18
Befestigungsloch	4 mm	3–5

Nicht für tragende oder sicherheitsrelevante Anwendungen ohne eigene Prüfung am Einbauort.

eurorack-gehaeusesatz Konstruktion — Testdruck offen

Eurorack-Gehäusesatz 42 HP

Schienen, Seitenwangen und Rückwand für ein Eurorack-Gehäuse mit 42 HP aus dem Rackwerk-Generator; Gewindeeinsätze als Zukaufteil. Normmaße als Richtwerte, am Modul nachgemessen.

Maße 42 HP, Tiefe nach Angabe **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

nw-lueftungsgitter Konstruktion — Testdruck offen

Lüftungsgitter nach Maß (Normwerk)

Gitterplatte mit Rand und Lochbild nach Angabe; für Gehäuse und Verkleidungen ohne Schutzfunktion.

Maße nach Angabe **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

huelle-nach-mass Konstruktion — Testdruck offen

Staubhülle nach Maß

Hülle für Tastaturinstrument, Pultgerät, Rackgerät oder Ständer aus dem Hüllenwerk — Maße eintragen, als Segmente gedruckt und zusammengesteckt, auf Wunsch mit Kabelausschnitt.

Maße nach Maß **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

Vorrichtungen und Lehren

Hilfsmittel für Bohren, Ausrichten, Anreißen und Montieren in Werkstatt und Fertigung.

ST-0109 Konstruktion — Testdruck offen

Bohrlehre für eine Lochreihe

Leiste mit Führungsbohrungen in fester Teilung und Anschlagkante — für wiederholte Lochreihen in Holz, Platten und Kunststoff.

Maße 2–20 Bohrungen, Ø 3–10 mm **Werkstoff** PETG (PA-CF) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Anzahl Bohrungen	5	2–20
Teilung	32 mm	8–100
Endabstand	12 mm	8–25
Abstand zur Kante	37 mm	8–60
Bohrerdurchmesser	5 mm	3–10
Spiel	0,2 mm	0,1–0,4
Stärke	8 mm	6–15
Anschlagstärke	5 mm	4–8
Anschlaghöhe	8 mm	5–15

Führung verschleißt ohne Stahlbuchse; nicht für Metall ohne Buchse.

ST-0110 Konstruktion — Testdruck offen

Prismenauflage für Rundmaterial

Block mit 90°-Prisma und Freistich zum Anreißen, Bohren und Kleben von Rundmaterial; die Kerbtiefe ist auf den größten Durchmesser ausgelegt.

Maße Rundmaterial Ø 5–60 mm **Werkstoff** PETG (PA-CF) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
größter Durchmesser	40 mm	5–60
Breite	60 mm	20–100
Länge	50 mm	20–150
Höhe	40 mm	20–80
Freistich	2 mm	1–4

Keine Messmittelgenauigkeit; Winkel und Ebenheit am Muster messen.

ST-0111 Konstruktion — Testdruck offen

Montagewinkel 90° als Anschlag

Zwei Schenkel aus einem Stück mit Rippe und Langlöchern — zum Ausrichten beim Kleben, Verschrauben und Montieren von Platten und Rahmen.

Maße Schenkel 30–120 mm **Werkstoff** PETG (PLA, PA-CF) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Schenkellänge	60 mm	30–120
Breite	40 mm	20–80
Stärke	5 mm	4–8
Langlochbreite	5,5 mm	4–8

Rechter Winkel nach Messung am Muster; keine Messmittelgenauigkeit.

nw-keil Konstruktion — Testdruck offen

Keil und Unterlage (Normwerk)

Keile und Unterlegplatten in gestuften Winkeln und Dicken zum Ausrichten von Geräten und Möbeln.

Maße nach Angabe **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Kabelführung

Kämme, Clips, Tüllen, Sockel und Kanäle für Schaltschrank, Rack, Tisch und Bühne.

ST-0112 Konstruktion — Testdruck offen

Kabelkamm für parallele Leitungen

Leiste mit Aufnahmen und Einführschlitzen für 2 bis 12 Leitungen gleichen Durchmessers — ordnet Leitungen in Schaltschrank, Rack und Werkbank.

Maße 2–12 Leitungen, Ø 3–12 mm **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Anzahl Leitungen	6	2–12
Leitungsdurchmesser	7 mm	3–12
Steg	3 mm	2–5
Endstück	12 mm	8–20
Höhe	18 mm	12–30
Stärke	6 mm	4–10
Schlitz (Anteil von Ø)	0,75	0,6–0,9
Schraubloch	4 mm	3–5

Nicht für tragende oder sicherheitsrelevante Anwendungen ohne eigene Prüfung am Einbauort.

ST-0113 Konstruktion — Testdruck offen

Kabeldurchführungstülle für Plattenausschnitte

Tülle mit Bund und Rastnase für runde Ausschnitte in Platten, Blechen und Tischen; schützt die Leitung vor der Schnittkante.

Maße Loch Ø 16–40 mm **Werkstoff** PETG (TPU 95A) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Lochdurchmesser	25 mm	16–40
Plattenstärke	2 mm	1–4
Leitungsdurchmesser	10 mm	3–20
Bundüberstand	3 mm	2–5
Bundhöhe	2 mm	1,5–3
Rastüberstand	1,2 mm	0,8–2
Rasthöhe	3 mm	2–5
Spiel	0,3 mm	0,2–0,6
Federschlitz	2 mm	1,5–3

Keine Zugentlastung nach Norm; keine Schutzart zugesichert.

ST-0114 Konstruktion — Testdruck offen

Kabelbinder-Sockel zum Schrauben

Sockel mit versenkter Schraube und querliegendem Durchzug für den Binder — Schraube und Binder kreuzen sich nicht.

Maße Binder 2,5–9 mm **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Länge	28 mm	20–40
Breite	16 mm	12–24
Höhe	7 mm	5–10
Schraubloch	4,2 mm	3,2–5,2
Kopfsenkung	8 mm	6–10
Senktiefe	2,5 mm	1,5–4
Boden unter dem Durchzug	1,2 mm	1–2
Binderbreite	4,8 mm	2,5–9
Binderstärke	1,3 mm	1–2

Nicht für tragende oder sicherheitsrelevante Anwendungen ohne eigene Prüfung am Einbauort.

kabelkanal-20x10 Konstruktion — Testdruck offen

Kabelkanal 20 × 10, 240 mm

Kabelkanal mit Deckel und Endkappen aus dem Baukasten; Zubehör ohne elektrische Funktion.

Maße 20 × 10 × 240 mm **Werkstoff** PETG (ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

clip-markierer-netz Konstruktion — Testdruck offen

Clip-Markierer L1 L2 L3 N PE, Kabel Ø 10

Satz Clip-Markierer mit erhabener Schrift für Leiterkennzeichnung; Kennzeichnung ersetzt keine normgerechte Aderfarbe.

Maße Kabel Ø 10 mm **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

kabelfahnen-xlr Konstruktion — Testdruck offen

Kabelfahnen XLR 1 bis 8, Schrift vertieft

Acht Kabelfahnen mit vertiefter Schrift für Mehrkanal-Signalleitungen; Serie aus dem Kabelbuch.

Maße nach Kabel **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

nw-kabelhalter Konstruktion — Testdruck offen

Kabelhalter (Normwerk)

Clip- und Schraubhalter für Kabel ø 4 bis 20 mm; Zubehör ohne elektrische Funktion.

Maße nach Kabel **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

profil-kabelclip Konstruktion — Testdruck offen

Kabelclip für Nutprofile

Clip in der Nut für Kabel nach Durchmesser, je System aus dem Profilwerk.

Maße je System **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

kabelclip Konstruktion — Testdruck offen

Kabelclip für die Tischkante

Klemmt ohne Schrauben an Platten 16–25 mm, hält zwei Leitungen bis 6 mm.

Maße 40 × 30 × 20 mm **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

EK-0023 Konstruktion — Testdruck offen

Kabelführung und Kabelclips

Kabelclips, Kabelkämme und Durchführungen für Tisch, Wand, Schaltschrank und Rack; nach Kabeldurchmesser und Anzahl. Satz zu 20 Stück.

Maße Kabel 3–12 mm **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

Ersatzteile und Normteil-Ersatz

Griffe, Scheiben, Kappen, Füße und Hülsen — nachgefertigt nach Maß, ohne Lagerhaltung.

ST-0115 Konstruktion — Testdruck offen

Sterngriff mit Muttereinlage

Griff mit fünf Rundlappen und Sechskanttasche für eine Mutter nach Schlüsselweite — Ersatz für verlorene Klemmgriffe an Vorrichtungen und Geräten.

Maße M5–M10 **Werkstoff** PETG (PA-CF) **Preis** Angebot nach Prüfung

Norm Schlüsselweite/Höhe ISO 4032: M5 8/4,7 · M6 10/5,2 · M8 13/6,8 · M10 16/8,4 mm

Parameter	Standard	Bereich
Gewinde	8 mm	5–10
Schlüsselweite der Mutter	13 mm	8–16
Mutterhöhe	6,8 mm	4,7–8,4
Griffdurchmesser	40 mm	25–63
Anzahl Lappen	5	3–6
Lappendurchmesser	11 mm	8–16
Griffhöhe	14 mm	10–22
Nabendurchmesser	20 mm	14–28
Nabenhöhe	6 mm	3–12
Spiel Sechskant	0,3 mm	0,2–0,5

Anzugsmoment begrenzt; Mutter nach ISO 4032, Schlüsselweite am Muster prüfen.

ST-0116 Konstruktion — Testdruck offen

Isolierende Unterleg- und Distanzscheibe

Ringscheibe nach Nenngröße für Gehäuse, Platinen und Leichtbau — elektrisch nicht leitend, in Sätzen gefertigt.

Maße M3–M20 **Werkstoff** PETG (PLA, TPU 95A) **Preis** Angebot nach Prüfung

Norm Maße angelehnt an ISO 7089 (Normalreihe), z. B. M8: 8,4 / 16 / 1,6 mm

Parameter	Standard	Bereich
Innendurchmesser	8,4 mm	3,2–21
Außendurchmesser	16 mm	7–40
Stärke	1,6 mm	1–5

Kein Ersatz für Stahlscheiben in tragenden oder vorgespannten Verbindungen.

ST-0117 Konstruktion — Testdruck offen

Endkappe für Vierkantrohr

Deckplatte mit Fase und Steckzapfen mit Klemmrippen — verschließt offene Rohrenden an Gestellen, Möbeln und Rahmen.

Maße Rohr 15–60 mm **Werkstoff** PETG (TPU 95A, ASA) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Rohraußenmaß	30 mm	15–60
Rohrwandstärke	2 mm	1,2–4
Spiel	0,3 mm	0,1–0,6
Kappenhöhe	3 mm	2–5
Fase	1 mm	0,5–2
Zapfenlänge	12 mm	8–20
Zapfenwand	1,6 mm	1,2–2,4
Rippenüberstand	0,4 mm	0,2–0,8

Nicht für tragende oder sicherheitsrelevante Anwendungen ohne eigene Prüfung am Einbauort.

ST-0118 Konstruktion — Testdruck offen

Gerätefuß zum Aufschrauben

Kegelstumpf mit versenkter Senkschraube — Ersatzfuß für Geräte, Kisten und Gestelle; auf Wunsch mit Gegenlage aus TPU.

Maße Ø 20–60 mm **Werkstoff** PETG (TPU 95A) **Preis** Angebot nach Prüfung

Parameter	Standard	Bereich
Durchmesser unten	40 mm	20–60
Durchmesser oben	32 mm	16–56
Höhe	15 mm	8–30
Schraubloch	5 mm	4–8
Kopfdurchmesser	10 mm	8–16
Kopfraum	4 mm	2–8

Tragfähigkeit am Muster prüfen; nicht für Geräte mit Kippgefahr ohne eigene Prüfung.

distanzhuelsen-satz Konstruktion — Testdruck offen

Distanzhülsen-Satz M3/M4/M5

Satz gedruckter Distanzhülsen für M3, M4 und M5 in gestuften Längen, aus dem Mechanikwerk; Innenmaß mit Spiel je Werkstoff. Passung am Erstteil geprüft.

Maße Längen 3–30 mm gestuft **Werkstoff** PETG (PLA) **Preis** Angebot nach Prüfung

nw-abstandshalter-satz Konstruktion — Testdruck offen

Abstandshalter-Satz (Normwerk)

Satz Abstandshalter für M3 bis M6 aus dem Normwerk in gestuften Höhen; Grundeinstellung als STL hinterlegt.

Maße nach Satz **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

profil-endkappen Konstruktion — Testdruck offen

Endkappen-Satz für Nutprofile

Endkappen für Nutprofile 20 × 20 bis 45 × 45 aus dem Profilwerk, im Satz gedruckt; zuerst eine Kappe als Passprobe.

Maße je System **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

profil-nutabdeckung Konstruktion — Testdruck offen

Nutabdeckung für Nutprofile

Steckbare Nutabdeckung bis 250 mm je Stück, in Farbe, für Kabelführung und Optik im Messe- und Ladenbau.

Maße je System **Werkstoff** PETG **Preis** Angebot nach Prüfung

Standardprodukte (Übersicht)

Weitere Produkte ohne technische Parameter — Einzelheiten unter www.schicht-werk.eu/katalog/

Produkt	Maße	Werkstoff
Aufsteller mit QR-Code	90 × 120 × 3 mm, Fuß 90 × 25 × 13 mm	PLA oder PETG
Tischnummer	90 × 120 × 3 mm	PLA oder PETG
Hinweisaufsteller	90 × 120 × 3 mm	PLA oder PETG
Lithophan aus Ihrem Foto	40 bis 200 mm Breite	PLA weiß
Anstecker	40 / 60 mm	PLA
Magnet mit Kennung	kompakt / breit	PLA
Koffer- und Schlüsselanhänger	kompakt / groß	PETG
Namensbadge	96 × 40 × 3 mm	PLA
QR-Markenkarte und QR-Display	klein / groß	PLA
Handyständer mit Kennung	kompakt / breit	PETG
Visitenkartenhalter	kompakt / breit	PETG
Untersetzer mit vertiefter Kennung	rund / quadratisch	PLA
Stempel mit Klebegriff	nach Text	PLA / TPU
TPU-Patch nach Motiv	nach Motiv	TPU
Tubenschlüssel	60 × 20 × 10 mm	PLA
Türkeil mit Griff	120 × 40 × 30 mm	PETG + TPU
Schlüsselbrett mit Beschriftung	200 × 60 × 8 mm	PETG
Schubladeneinsatz nach Maß	nach Maß	PETG
Pendelhalter für Kameraversuche	nach Vorlage	PETG
Magnetring für Magnetpendel	nach Maß	PETG
Zahnradsatz Modul 1,5 / 2	nach Zähnezahl	PETG oder PLA
Planetengetriebe als Anschauungsmodell	Ø etwa 80 mm	PETG
Kabeldose achtkant, USB 1 m	Ø etwa 60 mm	PETG
Kompaktrolle USB 1 m mit Schild	nach Kabel	PETG
Rolle mit Anschlussblende XLR, 4 Buchsen	nach Kabel	PETG
Lineal mit Skala (Normwerk)	150–300 mm	PLA oder PETG
Typenschild mit QR-Code (Normwerk)	nach Angabe	PETG oder ASA
Linie Welle — Vasen und Gefäße	120 / 180 / 240 mm	PLA matt
Bild im Rahmen	100 × 150 mm und größer	PLA weiß + PETG
Kunstobjekt und Projekt	nach Entwurf	nach Entwurf
Pouring-Lampenschirm (Zellmuster)	Startvorlage Ø 180/90 mm, Höhe 150 mm, 8 Facetten	PLA oder PETG
Pouring-Lichtpanel	Startvorlage 200 × 150 mm, Dicke 3 mm — nach Angabe	PLA oder PETG
Pouring-Fenstereinsatz	Rahmenmaß nach Angabe	PETG
Pouring-Box	Startvorlage Ø 100 mm, Höhe 60 mm — nach Angabe	PLA oder PETG
Versteck und Schale	nach Maß	PETG
Sandale nach Fußmaß (TPU)	nach Fußmaß (EU 36–47)	TPU 85–95A

© 2026 Schicht-Werk · Thomas Schüller · Tulln an der Donau · UID ATU83456047 · Eigenkonstruktionen; Druckdateien werden nicht herausgegeben.
Literatur: VDI 3405:2014-12 — Additive Fertigungsverfahren; Grundlagen, Begriffe, Verfahrensbeschreibungen. · VDI 3405 Blatt 3:2015-12

— Konstruktionsempfehlungen für die Bauteilfertigung mit Laser-Sintern und Laser-Strahlschmelzen (Konstruktionsregeln sinngemäß). · ISO/ASTM 52900:2021 — Additive manufacturing; General principles; Fundamentals and vocabulary. · ISO/ASTM 52910:2018 — Additive manufacturing; Design; Requirements, guidelines and recommendations.